Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora, ładowarki, Typ: M18FDD2-2

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070211 M18FDD2-2
GTIN	4058546222116
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:
MILWAUKEE – Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
2-biegowa wiertarko-wkrętarka o dużej sile ciągu i 2 kierunkach obrotów. Akumulatory Red litowo-jonowe z monitoringiem pojedynczych ogniw i wskaźnikiem naładowania
Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
Metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona.
Oświetlenie diodowe miejsca pracy. Uchwyt z miękką nakładką zapewnia wysoki komfort pracy.
w dostawie::
Wersja zerowa – bez akumulatora, ładowarki. Z walizką transportową. Dodatkowy uchwyt do łatwiejszego przejmowania momentu obrotowego.
wskazówka:
Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. od nr 073815 oraz 073840.
Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta: M18 FDD2
konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy
Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów: 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 135 Nm

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s^2
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min^{-1}
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta	M18 FDD2
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	135 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min^{-1}
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	1,8 kg
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
maksymalna ∅ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora, napięcie MB18 V	073827 MB18

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2	073920 OSD2
Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1	073920 WB1