



Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 16,5 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122640 16,5 |
| GTIN | 4045197396600 |
| Klasa artykułu | 12E |

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -

dzięki temu ścin skrawający wykazuje **dużą dokładność centrowania**.

Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają **krótkie wióry**.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!

Zalecany jest nowy wyrób nr 122778.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 68,3 mm

długość całkowita L: 143 mm

Ø chwytu D_s : 18 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,28 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|--------------|
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,28 mm/obr, |
| tolerancje chwytu | h6 |

| | |
|--|------------------|
| Ø nom. D _c | 16,5 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L _c | 93 mm |
| Tolerancja Ø nominalnej | h7 |
| Ø chwytu D _s | 18 mm |
| długość całkowita L | 143 mm |
| norma | DIN 6537 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 68,3 mm |
| powłoka | TiN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 6×D |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HE z h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |