HOLEX

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ∅ DC m7: 8,3 cale lub mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	122771 8,3
GTIN	4062406147907
Klasa artykułu	12F

Opis

Wykonanie:
Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego. **Wklęsłe ostrza główne** i **specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze **specjalnym zaostrzeniem** i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle **odpornej na zużycie** i **ciepło** powłoki.
Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:
Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× ∅ nominalna.
wskazówka:
Długość rowków wiórowych $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.
Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersję **HB:** zamawia się, podając **nr 122772**.
Wersję **HE:** zamawia się, podając **nr 122773**.
chłodzenie wewnętrzne: nie
norma: DIN 6537
Tolerancja ∅ nominalnej: m7
Liczba ostrzy Z: 2
Tolerancja ∅ nominalnej: m7
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2: 48,6 mm
długość całkowita L: 103 mm
∅ chwytu D_s: 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm^2: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja ∅ nominalnej	m7
Liczba ostrzy Z	2
∅ chwytu D_s	10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm^2	0,2 mm/obr,
długość całkowita L	103 mm
Długość rowków wiórowych L_c	61 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	48,6 mm
∅ nom. D_C	8,3 mm
norma	DIN 6537
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte