

Mata antypoślizgowa perforowana Rolka 10 m, głębokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	951907 750
GTIN	4063104000587
Klasa artykułu	96M

Opis**Wykonanie:**

Mata ze strukturą pęczkową z PES/tkaniny wzmocnionej włóknem szklanym, powleczona obustronnie przeciwpoślizgową pianką z PCW. Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe i odporność na rozerwanie. Kolor: antracyt.

Zastosowanie:

Do wykładania szuflad. Jako zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się i do bezpiecznego przechowywania narzędzi.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt. Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von >0,1% RoHS konform.

wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości antypoślizgowych.

Grubość: 2 - 3 mm

długość: 10000 mm

głębokość: 750 mm

Opis techniczny

długość	10000 mm
głębokość	750 mm
Grubość	2 - 3 mm

