


**Zabezpieczające elementy podłogowe ze stali, szer.xgłęb.: 2500X1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	982500 2500X1000
GTIN	4260139970230
Klasa artykułu	96U

**Opis****Wykonanie:**

Konstrukcja wanny wykonana z ocynkowanej blachy stalowej 3 mm (wysoka odporność na korozję), z wymienną, dostosowaną do dużych obciążeń kratką. Nadaje się na wózki paletowe, na zamówienie również do wózków widłowych lub samochodów ciężarowych.

**Zastosowanie:**

Do bezpiecznego przechowywania płynów niebezpiecznych dla środowisk wodnych kategorii GHS 1-4 oraz płynów łatwopalnych kategorii GHS 1-3. Ochrona przed pryskaniem i wyciekaniem podczas magazynowania, napełniania i wyładowania. Nadaje się do przenoszenia na wózkach transportowych i do przechowywania pustych pojemników. Pojedyncze segmenty mogą w razie potrzeby być łączone ze sobą.

**Norma:**

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR (DIBt-Zulassung).

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

Magazynowanie: Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone

pojemność korytka: 210 l

wysokość korytka: 123 mm

Nacisk koła: 450 kg

nośność: 5000 kg/m<sup>2</sup>

masa: 201 kg

**Opis techniczny**

wysokość korytka	123 mm
------------------	--------

pojemność koryta	210 l
nośność	5000 kg/m <sup>2</sup>
masa	201 kg
Nacisk koła	450 kg
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Magazynowanie	Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone