

## Mata podłogowa ESD, Typ: 1500X1200



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Klasa artykułu	98E

### Opis

#### Wykonanie:

Mata podłogowa ESD wykonana z dwuwarstwowego kauczuku syntetycznego, doskonałe przyleganie do podłoża bez zagrożenia potknięciem się dzięki grubości 3,5 mm. Możliwość używania obrotowych krzeseł warsztatowych. Krótkotrwała odporność na obciążenia cieplne spowodowane np. odpryskami cyny lutowniczej. Strona spodnia o bardzo niskiej rezystancji i zaokrąglonych rogach.

**Kolor:** platynowo-szary, cętkowany.

**Rezystancja upływu:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Styk przycisku:**  $2 \times 10,3$  mm.

### Opis techniczny

Liczba przycisków	2
masa	7,8 kg
Grubość	3,5 mm
szerokość	120 cm
materiał	Kauczuk syntetyczny, dwuwarstwowy
Średnica przycisku	10,3 mm
długość	150 cm
kolor	szary platynowy, cętkowany
ochrona przed uderzeniami	podłoga

właściwości materiału	nieodporne na oleje
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Mata podłogowa ESD