TESA

Wskaźnik przenośny, Typ: T10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	434716 T10
GTIN	7630041114775
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:
Solidny, przenośny wyświetlacz ze wskazaniami analogowymi i cyfrowymi dla indukcyjnych czujników pomiarowych. Jednoznaczny, bezbłędny odczyt dzięki bogatemu w szczegóły widokowi skali. 5-krotny zoom. Bardzo długi czas pracy wynoszący 300 h. Optymalne manipulowanie dzięki ergonomicznej konstrukcji i powierzchni Soft-Touch.
Funkcja:
Resetowanie (Offset), +A, -A, funkcja pamięci, maks., min., maks.-min., pomiar z wartościami granicznymi, wyjście danych, polecenia ASCII. Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym. IP63: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed wnikaniem pyłu (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.
Zastosowanie:
Wskaźnik do indukcyjnych czujników pomiarowych TESA.
w dostawie::
4x bateria nr 081561, rozm. LR6.
Wyp. dodatkowe:
Nadajnik radiowy nr 498916, kabel transmisji danych nr 498918, oprogramowanie nr 498925; 498926.
złącze: Złącze Digimatic
stopień ochrony IP: IP 63

zakres pomiarowy: ±5 do ±5000 µm
skalowanie regulowane: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
maksymalna rozdzielczość: 0,1 µm
granica błędu wskazań cyfrowych: 0,1 %
długość: 170 mm
szerokość: 100 mm

Opis techniczny

granica błędu wskazań cyfrowych	0,1 %
szerokość	100 mm
długość	170 mm
masa	0,5 kg
wysokość	38 mm
maksymalna rozdzielczość	0,1 µm
skalowanie regulowane	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
liczba przyłączy dla czujników indukcyjnych	1
zakres pomiarowy	±5 do ±5000 µm
stopień ochrony IP	IP 63
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	TESA Link Connector TLC
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Rodzaj produktu	Wskaźnik wartości zmierzonej

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Indukcyjny czujnik dźwigienkowo-zębaty Typ GT31	434779 GT31
Oprogramowanie Data-Direct	498925

Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ D	498918 D
Odbiornik radiowy TWIN Station Typ STATION	498917 STATION
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
Indukcyjne czujniki pomiarowe długości, promieniowe zestaw 10-elem. Typ GT22	434778 GT22
Nadajnik radiowy TLC-TWIN Typ SENDER	498916 SENDER
Indukcyjne czujniki pomiaru długości, osiowe Typ GT21	434775 GT21
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Indukcyjny czujnik pomiaru długości, promieniowy Typ GT22	434777 GT22
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Indukcyjne czujniki pomiarowe długości, osiowe zestaw 10-elem. Typ GT21	434776 GT21
Oprogramowanie Stat-Express	498926
Nadajnik Typ S121	498966 S121
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6