Garant

Mimośrodowa klamra zaciskowa, gwint M: M10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	370001 M10
GTIN	4045197782373
Klasa artykułu	31O

Opis

Wykonanie:
- **6-kątna tarcza stalowa z mimośrodową śrubą stalową**
- **mocowanie wybranych uformowanych detali**
- **6 różnych geometrii na powierzchni mocowania: 1. pryzma z kątem otwarcia 150°, 2. rowki wzdłużne, 3. gładki krok, 4. rowki, 5. gładki, 6. powleczony gładki**
- **mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń, stąd mniejszy obrys.**

Norma:
- **Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.**
- **6 różnych geometrii na powierzchniach mocowania.**

Zastosowanie:
Nadaje się do mocowania surowych gotowych wyrobów.
wskazówka:
Niezbędne klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!
gwint M: M10
SW podkładki sześciokątnej: 25 mm
SW_1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym: 7 mm
wielkość mimośrodu S_1: 1,6 mm
wymiar A: 12,7 mm
wysokość tarczy H: 10 mm

Opis techniczny

gwint M	M10
SW_1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym	7 mm
wysokość tarczy H	10 mm
długość gwintu L	9 mm
wielkość mimośrodu S_1	1,6 mm
wymiar A	12,7 mm
SW podkładki sześciokątnej	25 mm
siła mocowania	9 kN
maks. moment dokręcania	28 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu