Szczypce tnące boczne polerowane do prac elektronicznych, głowica zaostrzona, kW, długość całkowita: 115 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	726437 115
GTIN	4003773031901
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Polerowanie do lustrzanego połysku, dzięki czemu odpryskujące płatki chromu nie powodują zakłóceń w obwodzie elektrycznym. Stabilny zawias przetykany, bez luzów. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia łagodne, równomierne otwieranie. Czarno-szare nasadki na uchwyty wykonane z wielu materiałów, przewodzące ładunki elektrostatyczne.**Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**.
Zastosowanie:
Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice lub mechanice precyzyjnej.
Norma:
DIN ISO 9654
Materiał:
Stal na łożyska kulkowe, ostrza hartowane indukcyjnie.
izolacja elektryczna: EGB/ESD
skos ostrza: Bez łysinki
materiał: Stal na łożyska kulkowe
szerokość główki: 11 mm
długość robocza: 14 mm
do cięcia drutu miedzianego do ∅: 0,3 - 1,3 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ∅: 0,3 - 0,8 mm

Opis techniczny

szerokość główki	11 mm

do cięcia drutu miedzianego do ∅	0,3 - 1,3 mm
długość robocza	14 mm
długość całkowita	115 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ∅	0,3 - 0,8 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bez łysinki
materiał	Stal na łożyska kulkowe
kształt główki	ostre
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	Uchwyt wykonany z wielu materiałów
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
powierzchnia	polerowane do lustrzanego połysku
Atrybut nazwy produktu	kW
ze sprężyną rozwierającą	tak