Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, M: M1,1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	135960 M1,1
GTIN	4062406208769
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:
Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
· **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
· **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
· **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**
Odpowiada **ISO 1X/4HX.**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E PM
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 1X 4HX
skok gwintu: 0,25 mm
długość całkowita L: 40 mm
∅ chwytu D_s: 2,5 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 2,1 mm
∅ otworu rdzenia: 0,85 mm

Opis techniczny

∅ gwintu	1,1 mm
długość całkowita L	40 mm
skok gwintu	0,25 mm
głębokość gwintu	2,75 mm

∅ otworu rdzenia	0,85 mm
Chwyt kwadratowy ☐	2,1 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	2
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Rodzaj gwintu	M
∅ chwytu D_s	2,5 mm
wielkość gwintu	M1,2
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik