



Ręczna piła tarczowa, Typ: GKS55GCE



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 078181 GKS55GCE |
| GTIN | 3165140731041 |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Wydajne piły tarczowe

- **blokada wrzeciona.**
- **elektroniczny układ zapewniający stałą prędkość obrotową**
- **możliwe odsysanie trocin**
- **łagodny rozruch**
- **kompatybilne z prowadnicą (FSN 1600).**

Mocna piła tarczowa o niskim ciężarze i komfortowej konstrukcji.

- **Zmienna prędkość obrotowa umożliwia dopasowanie prędkości cięcia do ciętego materiału.**
- **Identyczne linie cięcia do cięć 90° i 45°.**
- **Wysoka głębokość cięcia: Dwustopniowa przekładnia zapewnia większe możliwości cięcia.**
- **Hamulec silnika i łagodny rozruch dla bezpiecznego cięcia.**

w dostawie::

W komplecie klucz trzpieniowy, tarcza z węglików spiekanych (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), liniał do ukosowania, adapter próżniowy, ogranicznik równoległy, L-BOXX 238.

wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Ø brzeszczotu | 165 mm |
| maks. wibracje wg EN | 4 m/s ² |
| maksymalna prędkość obrotowa | 4700 min ⁻¹ |
| oznaczenie producenta | GKS 55+ GCE |
| Ø otworu brzeszczotu | 20 mm |
| pobór mocy | 1350 W |
| maks. głębokość cięcia 90° | 63 mm |
| masa | 3,8 kg |
| wersja | Ręczna piła tarczowa. |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| Rodzaj produktu | Piły |

Aksesoria

| | |
|--|------------|
| Piła tarczowaexpert for Aluminium Ø D arkusza 165 mm | 583920 165 |
|--|------------|