


**Wiertła kręte VHM, TiN, Ø DC h7: 6,4 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122301 6,4
GTIN	4045197042699
Klasa artykułu	12E

**Opis**
**Wykonanie:**

Zbliżone do DIN 338

Z taką samą Ø nominalną i chwytu.

powłoka z TiN.

**Zalecenie:**

Maksymalna głębokość wiercenia: długość rowków wiórowych (patrz tabela),  
długość robocza krótsza o  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 53,4 mm

długość całkowita L: 101 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6,4 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,11 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	6,4 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych $L_c$	63 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/obr,

tolerancje chwytu	h7
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6,4 mm
długość całkowita L	101 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	53,4 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte