

**Garant****Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø DC: 16M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202512 16M
GTIN	4062406238940
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:****Bardzo ostre krawędzie skrawające.**

Wymiary zbliżone do DIN6527.

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. W pełnym materiale do 2xD, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Z **powłoką DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji.

**wskazówka:****Produkt następczy do nr 202515.**

Tolerancja Ø nominalnej: h6

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 48 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 58 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 15 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

**Opis techniczny**

Ø szyjki D <sub>1</sub>	15 mm
Liczba zębów Z	4
chwyt	DIN 6535 HA z h6

posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,14 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	3
Ø ostrzy $D_c$	16 mm
Kąt linii śrubowej	38 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	48 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	58 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h6
posuw $f_z$ przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,18 mm
Ø chwytu $D_s$	16 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
długość ostrzy $L_c$	48 mm
długość całkowita $L$	110 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,25xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla  
zabezpieczenia  $\emptyset$  chwytu narzędzia 16 mm

SZ2025 16

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB