

Garant
Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1,3 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	202295 1,3
GTIN	4062406271305
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 202297**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 3 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,02 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm²: 0,005 mm

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Tolerancja Ø nominalnej	e8

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,02 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
długość ostrzy L_c	3 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø ostrzy D_c	1,3 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,005 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	3 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,95 mm
odcinek swobodny	3 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,006 mm
długość całkowita L	38 mm
Liczba zębów Z	3
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe