


## Garant

### Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5,5 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	202291 5,5
GTIN	4062406271596
Klasa artykułu	11X

#### Opis

##### Wykonanie:

**Wyjątkowo krótkie ostrze** zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

**Oszczędność kosztów ostrzenia:** ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy  $L_c$ : 8 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6 mm

posuw  $f_z$  przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,025 mm

posuw  $f_z$  przy obcinaniu w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,028 mm

#### Opis techniczny

odcinek swobodny	8 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ przy obcinaniu	8 mm

posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
długość całkowita L	50 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	5,5 mm
Liczba zębów Z	3
długość ostrzy $L_c$	8 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
chwyt	DIN 6535 HB h6
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

