

Garant

Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 16/1,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206335 16/1,0
GTIN	4062406276904
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką**. Dla **bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania** w różnych materiałach.

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

tolerancja: Promień ostrza **RS₁**

Wielkość promienia 0,1 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,003 mm**.

Wielkość promienia > 1,0 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,005 mm**.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie

Zastosowanie:

Specjalnie do **obróbki z dużymi prędkościami do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi**. Bardzo dobre wyniki przy **frezowaniu na sucho**.

Liczba zębów Z: 6

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 6

długość ostrzy L_c: 16 mm

Promień ostrza R₁: 1 mm

wysięg L₁ z szyjką: 92 mm

minimalna Ø szyjki trzpienia D_{1 min.}: 15 mm

maksymalna Ø szyjki trzpienia D1: 15,8 mm

Opis techniczny

posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm ²	0,07 mm
---	---------

długość całkowita L	150 mm
wysięg L ₁ z szyjką	92 mm
Ø ostrzy D _c	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	16 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,5
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z	6
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,06 mm
Promień ostrza R ₁	1 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość ostrzy L _c	16 mm
maksymalna Ø szyjki trzpienia D1	15,8 mm
minimalna Ø szyjki trzpienia D _{1 min.}	15 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	ANSI B 1.20.1
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 0,2×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
<u>pierścień barwny</u>	zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe