Garant

Rozwiertaki NC H7, bez powłoki, ∅ nom. DC: 5,2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162900 5,2
GTIN	4045197090218
Klasa artykułu	11O

Opis

Wykonanie:
Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, **chwyt prosty,** do **znormalizowanych uchwytów**, zwłaszcza do **zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.**
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
≤ ∅ rozm. 1,7 z 3 zębami, ≥ ∅ rozm. 1,8 – parzysta liczba zębów i nierówna podziałka zębów. ≤ ∅ rozm. 3,7 – obustronne kły centrujące, ≥ ∅ rozm. 3,8 – obustronne nakiełki centrujące.
Tolerancje wykonawcze rozwiertaków wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.
wskazówka:
Rozwiertaki w **rozmiarach 1/100,** patrz **nr 162902**.
Rozwiertaki o **średnicy i tolerancji wg wskazania**, **patrz nr 162951**
Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
Tolerancja ∅ otworu: H7
Liczba ostrzy Z: 6
Tolerancja ∅ otworu: H7
długość ostrzy L_c: 23 mm
Długość wysięgu L_1: 57 mm
długość całkowita L: 86 mm
Liczba ostrzy Z: 6
∅ chwytu D_s: 5 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	57 mm
tolerancje chwytu	h6

∅ nom. D_C	5,2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm^2	0,2 mm/obr,
∅ chwytu D_s	5 mm
długość całkowita L	86 mm
długość ostrzy L_c	23 mm
Liczba ostrzy Z	6
zalecana ∅ otworu w stali< 750 N/mm^2	5 mm
Tolerancja ∅ otworu	H7
Wymiar górny ostrza	0,01 mm
Wymiar dolny ostrza	0,005 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami