

**Garant****System mikrosmarowania, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130100 S
GTIN	4045197275905
Klasa artykułu	11F

**Opis****Wykonanie:**

**Stabilna obudowa ze stali VA z 3-komorowym układem ciśnieniowym** do dokładnego dozowania.

**Zalety:**

- **bardzo łatwa obsługa**
- **bez uciążliwego, niedokładnego smarowania ręcznego**
- **powtarzalność procesu i większa trwałość narzędzi.**

**Zastosowanie:**

**Zastosowanie w centrum obróbczym, w pozycji poziomej albo pionowej**. Do wszystkich olejów chłodząco-smarujących do gwintowania o lepkości do 570 mm<sup>2</sup>/s (patrz nr 084210 oraz 084220). Olej jest rozprowadzany dokładnie sposobem mechaniczno-hydraulicznym na ścianę otworu pod gwint. Optymalne użycie najmniejszych **ilości oleju** za pomocą **systemu mikrosmarowania** zapobiega negatywnemu wpływowi na konsystencję emulsji. Dzięki temu znacznie droższe przestawianie na emulsję o dużej zawartości tłuszczu, konieczne dla bezpiecznego gwintowania, jest zbędne.

**w dostawie::**

System mikrosmarowania, z cylinderkiem głównym typu S, z dyszami typu DL i GL oraz strzykawką do napełniania.

**wskazówka:**

· Wyposażenie i części zamienne patrz lista części zamiennych.

## Opis techniczny

dł. obudowy z dyszą L <sub>2</sub>	100 mm
Ø chwytu D <sub>5</sub> (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	150 mm
Rodzaj produktu	System mikrosmarowania

## Akcesoria

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, gęste, bez chloru DAR 50 Visco zawartość 5 l	084220 5
Pierścieniowa nasadka mikrorozdzielacza DL Typ M30	130104 M30
Zawór zwrotny Typ RSV	130105 RSV
Części zamienne/wyposażenie do systemów mikrosmarowania Typ DL	130102 DL
Pierścieniowa nasadka mikrorozdzielacza DL Typ M20	130104 M20
Cylinderek główny, wykonanie krótkie Typ XL	130103 XL
Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez chloru Alpha 93 zawartość 5 l	084210 5
Cylinderek główny, wykonanie krótkie Typ S	130103 S
Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, gęste, bez chloru DAR 50 Visco zawartość 20 l	084220 20
Części zamienne/wyposażenie do systemów mikrosmarowania Typ GL	130102 GL
Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez chloru Alpha 93 zawartość 20 l	084210 20