

**Garant**

Preparat do obróbki, płynny, 5 l Aluminium, Cynk, Szlifowanie i polerowanie,  
Typ: ALUMINIUM

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501660 ALUMINIUM
GTIN	4062406372903
Klasa artykułu	58F

**Opis****Wykonanie:**

**Compounds** (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. **Zwiększają wydajność szlifowania** oraz **oczyszczają obrabiane elementy i ściernice**.

**Zastosowanie:**

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościerniej ułatwia prawidłowe dozowanie.

**wskazówka:**

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

**Opis techniczny**

przeznaczone do	Aluminium, cynk – szlifowanie i polerowanie
dozowanie	3 - 5 %

wartość pH	9,5 %
Seria	GMT
zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Szlifowanie i polerowanie
Rodzaj produktu	Preparat do obróbki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
INOX	nadają się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		