

Garant**Preparat do obróbki, płynny Stal, stal nierdzewna, Polerowanie nawysoki połysk, Typ: SHINY****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501655 SHINY
GTIN	4062406372897
Klasa artykułu	58F

Opis**Wykonanie:**

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. **Zwiększają wydajność szlifowania** oraz **oczyszczają obrabiane elementy i ściernice**.

Z **ochroną antykorozyjną** do wszystkich metali żelaznych.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościerniej ułatwia prawidłowe dozowanie.

wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

zawartość: 5 l

wartość pH: 7,6 %

dozowanie: 5 - 7 %

Opis techniczny

przeznaczone do	Stal węglowa, stal stopowa – polerowanie na wysoki połysk
wartość pH	7,6 %
dozowanie	5 - 7 %
zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Polerowanie na wysoki połysk
Rodzaj produktu	Ściernica trzpieniowa