

**Garant**

**Preparat do obróbki, płynny, 5 l Stal, stal nierdzewna, Szlifowanie i polerowanie, Typ: UNI**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501650 UNI
GTIN	4062406372880
Klasa artykułu	58F

**Opis****Wykonanie:**

**Compounds** (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. **Zwiększają wydajność szlifowania** oraz **oczyszczają obrabiane elementy i ściernice**.

Z **ochroną antykorozyjną** do wszystkich metali żelaznych.

**Zastosowanie:**

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościerniej ułatwia prawidłowe dozowanie.

**wskazówka:**

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

**Opis techniczny**

przeznaczone do	Stal węglowa, stal stopowa – szlifowanie i polerowanie
dozowanie	5 - 7 %

wartość pH	7,6 %
Seria	GMT
zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Szlifowanie i polerowanie
Rodzaj produktu	Preparat do obróbki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadają się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węgiel spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadają się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		