

Garant

Preparat do obróbki, płynny tworzywa sztuczne, Polerowanie nawysoki połysk, Typ: PLASTIC

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501670 PLASTIC
GTIN	4062406372927
Klasa artykułu	58F

Opis**Wykonanie:**

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. **Zwiększają wydajność szlifowania** oraz **oczyszczają obrabiane elementy i ściernice.**

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościerniej ułatwia prawidłowe dozowanie.

wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

zawartość: 5 l

wartość pH: 8,6 %

dozowanie: 2 - 4 %

Opis techniczny

przeznaczone do

Tworzywa sztuczne –
polerowanie na wysoki połysk

dozowanie	2 - 4 %
wartość pH	8,6 %
zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Polerowanie nawysoki połysk
Rodzaj produktu	Ściernica trzpieniowa