HOLEX

Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M5

Dane zamówienia

Numer katalogowy	132680 M5
GTIN	4062406373849
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:
Duże nacięcie w nakroju.
<B>Część prowadząca z rowkami smarnymi,</B> ale bez rowków wiór.
Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.
Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z **ograniczającą tarcie powłoką TiN. klasa tolerancji: ISO 2 6H**
Rodzaj gwintu: M
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
Klasa tolerancji: ISO 2 6H
skok gwintu: 0,8 mm
długość całkowita L: 70 mm
∅ chwytu D_s: 6 mm
Chwyt kwadratowy ☐: 4,9 mm
∅ otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,8 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	15 mm
wielkość gwintu	M5

∅ chwytu D_s	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	70 mm
∅ gwintu	5 mm
norma	DIN 371
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Rodzaj gwintu	M
∅ otworu rdzenia	4,2 mm
Chwyt kwadratowy ☐	4,9 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik