

Garant
Frezy torusowe Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/1,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	206162 10/1,5
GTIN	4045197597816
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane dobrane do obróbki ręcznej twardych materiałów.

Do frezowania kopiowego pod **kątem α : 1° 30'**. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

Tolerancje:

- **promień ostrzy: $RS_1 = \pm 0,005$ mm.**
- **Kąt $\alpha = \pm 20'$.**

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne:

f_z dla $a_p = 0,1 \times D$.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 6 mm

Promień ostrza R_1 : 1,5 mm

wysięg L_1 z szyjką: 40 mm

maksymalna \varnothing szyjki trzpienia D1: 11,9 mm

\varnothing szyjki D_1 : 9,8 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	2
\varnothing ostrzy D_c	10 mm
\varnothing szyjki D_1	9,8 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,07 mm
Promień ostrza R_1	1,5 mm
L_2	80 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,07 mm
wysięg L_1 z szyjką	40 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
długość ostrzy L_c	6 mm
długość całkowita L	160 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna \varnothing szyjki trzpienia $D1$	11,9 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwony

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB