


HOLEX**Opakowanie ekonomiczne, frez HPC z VHM HOLEX Pro Inox M, Ø e8 DC: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2996 20
GTIN	4062406625559
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Doskonała trwałość w swojej klasie w przypadku obróbki **stali nierdzewnych** dzięki **innowacyjnej powłoce i geometrii**. Specjalnie do **stali nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności**, np. dupleksowych. **Optymalna skuteczność obróbki** dzięki **wysokim prędkościom skrawania**.

Jak nr 202996.

Opis techniczny

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
długość ostrzy L_c	60 mm
Liczba zębów Z	4
wysięg L_1 z szyjką	74 mm
Ø chwytu D_s	20 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe

Ø szyjki D ₁	19,5 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,9 mm
Kąt linii śrubowej	38 stopni
Ø ostrzy D _c	20 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	126 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
zawartość	5
Seria	Pro Inox
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,08×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P

Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
TOOLOX 33	nadaje się warunkowo	115 m/min	H
TOOLOX 44	nadaje się warunkowo	80 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	M
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Frezy z VHM HOLEX Pro INOX MHPC Ø e8 DC 20 mm

202996 20