

HOLEX**Frezy zgrubne, TiAlN, Ø DC: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	192720 10
GTIN	4045197107954
Klasa artykułu	12W

Opis**Wykonanie:****Z zaszlifowanym profilem zgrubnym dzielącym wiór.**

Do wielk. 20 ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
alternatywa korzystna cenowo.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: js12

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 27 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 45 mm

długość całkowita L: 95 mm

Ø chwytu D_s : 10 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,4 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,02 mm

Opis techniczny

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,4 mm
Ø ostrzy D_c	10 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,02 mm
Liczba zębów Z	4
Ø chwytu D_s	10 mm
długość całkowita L	95 mm

długość ostrzy L_c	45 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja \varnothing nominalnej	js12
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	27 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	45 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	DIN 844 B
profil freza	NR
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe