

**Garant**
**Frezy promieniowe HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	194302 10
GTIN	4045197110114
Klasa artykułu	11W

**Opis**
**Wykonanie:**

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.  
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

**wskazówka:**

Do frezowania rowków o przekroju półokrągłym lub do wyfrezowań o zaokrąglonym profilu dna.  
Nadają się do kopiowania lub do produkcji form.

$f_z$  dla  $a_p$   $0,05 \times D$ .

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 13 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 10 mm

Posuw  $f_z$  przy frezowaniu kopiowym stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,038 mm

**Opis techniczny**

Posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,038 mm
Liczba zębów Z	2
Ø ostrzy $D_c$	10 mm
Ø chwytu $D_s$	10 mm
długość całkowita L	63 mm
długość ostrzy $L_c$	13 mm

współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy kopiowaniu	0,3 mm
promień R	5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS PM
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe