



Cyfrowy czujnik zegarowy HCT rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Klasa artykułu	42C

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy zegarowy o zwartej konstrukcji, z kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.

- **Odwracanie kierunku zliczania.**
- **Bardzo smukła obudowa.**

Wersja z Bluetooth 5.0. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Port USB-C do zasilania.

w dostawie::

Torba z pokrywą z uchem i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Kalibracja: C1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,025 mm
nacisk pomiarowy: 0,8 – 1,4 N
Ø chwytu mocującego h7: 8 mm
Ø korpusu: 58 mm

Opis techniczny

grubość obudowy	26 mm
zakres pomiarowy	0 - 12,5 mm
granica błędu	0,025 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
Kalibracja	C1
Ø chwytu mocującego h7	8 mm
Seria	HCT
nacisk pomiarowy	0,8 – 1,4 N
Ø korpusu	58 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
napięcie znamionowe	3 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560, wielk. CR2032
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 12,5 mm	023000 12,5
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------