

## Garant

**Frezy torusowe z PKD z chłodzeniem wewnętrznym, z uzębieniem prostym, PKD, Ø e8 DC / R1: 6/0,5 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	209804 6/0,5
GTIN	4062406765354
Klasa artykułu	100

### Opis

#### Wykonanie:

**Wysokowydajne frezy PKD** spełniają **bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności obróbki skrawaniem.**

**Uzębienie proste**, do warunków neutralnych.

Tolerancja promienia ostrzy  **$R_1 = \pm 0,01$  mm.**

Liczba zębów Z: 2

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 6 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 0,5 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 21 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 5,5 mm

długość całkowita L: 57 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w graficie	0,12 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w graficie	0,07 mm
długość całkowita L	57 mm
Promień ostrza $R_1$	0,5 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych	0,07 mm
długość ostrzy $L_c$	6 mm

posuw $f_z$ przy obcinaniu w odlewach aluminiowych	0,04 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	21 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	6 mm
Liczba zębów $Z$	2
$\varnothing$ szyjki $D_1$	5,5 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
powłoka	PKD
Materiał ostrza	PKD
norma	Norma zakładowa
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	tak
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czarny
Rodzaj produktu	Frez torusowy

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Al	nadaje się	2400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	2000 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1500 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadaje się	1000 m/min	N
PE-HD	nadaje się	900 m/min	N

PA 66	nadaje się	900 m/min	N
PEEK	nadaje się	800 m/min	N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)	nadaje się	1200 m/min	N
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)	nadaje się	1200 m/min	N
PA 66 GF30	nadaje się	1000 m/min	N
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)	nadaje się	1000 m/min	N
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)	nadaje się	1000 m/min	N
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)	nadaje się	800 m/min	N
Materiały hybrydowe	nadaje się		
MMC	nadaje się	400 m/min	N
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym	nadaje się	500 m/min	N
Tworzywo z włóknem węglowym	nadaje się	500 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadają się		
przylączy	nadaje się		
<b>Usługi</b>			

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB