

Garant
Frezy kuliste VHM, bez powłoki, Ø f8 DC: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207135 20
GTIN	4045197126528
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Frezy kuliste z długimi ostrzami głównymi.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 75 mm

długość całkowita L: 150 mm

Ø chwytu D_s : 20 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,12 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm²: 0,135 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	2
Ø ostrzy D_c	20 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,12 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm ²	0,135 mm
Ø chwytu D_s	20 mm
długość całkowita L	150 mm
długość ostrzy L_c	75 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	75 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy kopiowaniu	1 mm
promień R	10 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla zabezpieczenia \varnothing chwytu narzędzia 20 mm	SZ2025 20
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB