

SIMTEK**Płytki skrawające do wcinania osiowego simturn AX, prawe, R promień wcięcia: 4/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Ważne:

Podcięcia o większej \varnothing są możliwe bez modyfikacji. $D_1 = \varnothing$ wewn. D_{min} . $D_2 = \varnothing$ zewn. D_{min} .

Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia t_{maks} .	3,3 mm
$\varnothing D$	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
f	2,2 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
$\varnothing D_1$	4 mm
$\varnothing D_2$	6 mm
oznaczenie producenta	A2VAX800
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	210 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		