HOLEX

Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ∅ e8 DC: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	202610 5
GTIN	4045197117519
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:
Zaszlifowane mimośrodowo.
chłodzenie wewnętrzne: nie
Tolerancja ∅ nominalnej: e8
Liczba zębów Z: 4
Kąt linii śrubowej: 30 stopni
kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy
chwyt: DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z: 4
długość ostrzy L_c: 9 mm
długość całkowita L: 45 mm
∅ chwytu D_s: 5 mm
kształt chwytu: HA
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm^2: 0,02 mm

Opis techniczny

kształt chwytu	HA
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm^2	0,023 mm
∅ ostrzy D_C	5 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm^2	0,02 mm
Liczba zębów Z	4
∅ chwytu D_s	5 mm

długość całkowita L	45 mm
długość ostrzy L_c	9 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Tolerancja ∅ nominalnej	e8
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe