



## Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny, gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 3/8cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080286 3/8
GTIN	7391390044815
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Stalowe złączki **pneumatyczne** wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:

- **łatwa obsługa jednoręczna, z użyciem niewielkiej siły do łączenia**
- **bardzo duża wydajność przepływu wskutek małych strat ciśnienia**
- **duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym częściom o wąskich tolerancjach wykonawczych**
- **ekonomiczność – czas amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.**

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

#### Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych.

#### wskazówka:

**Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.**

### Opis techniczny

gwint przyłączeniowy wewnętrzny	3/8 cal
materiał	złączka stalowa

wydajność przepływu	2250 l/min
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Rodzaj produktu	sprzegło