

**Garant****Noże HSS do uniwersalnego narzędzia do usuwania zadziorów, wielk.: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156775 5
GTIN	4067263965060
Klasa artykułu	15A

**Opis****Wykonanie:**

Noże do korpusów nr 156770.

**Opis techniczny**

Rozmiary noży dopasowane	5-20
Materiał ostrza	HSS

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	50 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	50 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	25 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	25 m/min	P

Stal < 55 HRC	nadaje się	20 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	15 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	20 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	10 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	25 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		