Garant

Płytki frezarskie do gwintów do gwintów zewn. 60°, HM, skok: 1 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218015 1
GTIN	4045197412225
Klasa artykułu	21D

Opis

Wykonanie:
Stabilna płytka skrawająca. **Do dwukrotnego użycia**
- **szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów**
- **wysoka powtarzalność.**

Zastosowanie:
do metrycznych gwintów zewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji g6.
Rodzaj gwintu: M
Rodzaj gwintu: MF
Rodzaj gwintu: M-LH
Rodzaj gwintu: MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni
kierunek skrawania: prawe i lewe
wielk. płytki: 16 mm
posuw f_z w stali < 1 100 N/mm^2: 0,1 mm
posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm^2: 0,05 mm

Opis techniczny

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba rowków wiórowych	1

Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Zarys pełny	tak
Seria	Frezy z płytkami skraw. do gwintów
skok gwintu	1 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	16 mm
posuw f_z w stali < 1 100 N/mm^2	0,1 mm
posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm^2	0,05 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe