

**Garant****Frezy zgrubne HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	192610 25
GTIN	4067263291176
Klasa artykułu	11W

**Opis****Wykonanie:**

**Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór.** Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.

Geometria ostrzy czołowych do wcinania i nierówna podziałka zębów.

**Opis techniczny**

chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja Ø nominalnej	k12
długość ostrzy $L_c$	90 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,5 mm
Liczba zębów Z	5
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Ø chwytu $D_s$	25 mm
długość całkowita L	166 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,061 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS Co 8

norma	DIN 844 B
profil freza	NR
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	$0,15 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Głowice kątowe 90°

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	100 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	13 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	11 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	36 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	73 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		