Garant

Płytki frezarskie do gwintów wewn. 60°, HM, skok: 1,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218057 1,5
GTIN	4045197447258
Klasa artykułu	21D

Opis

Wykonanie:
Stabilne płytki frezarskie zapewniają **duże posuwy** i **wysoką wydajność.**
jednoostrzowe.
Zastosowanie:
Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.
wskazówka:
Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw f_z = HB 7720 w stali < 750 N/mm^2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw f_z = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm^2 = 0,15 mm / ząb.
kierunek skrawania: prawe i lewe
wielk. płytki: 24 mm

Opis techniczny

współczynnik korekcyjny f_z	2,5

Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Zarys pełny	tak
skok gwintu	1,5 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
wielk. płytki	24 mm
kierunek skrawania	prawe i lewe
Rodzaj produktu	frezowania