

HOLEX**Szczotka tarczowa do usuwania zadziorów Drut stalowy, 0,35 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 250X60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Otwór mocujący 50,8 mm z podwójnym rowkiem wpustowym 13×7. Możliwe są inne otwory. Falisty **drut stalowy** o wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:

Do wszystkich urządzeń do usuwania zadziorów. Dzięki spec. drutowi uzyskuje się wysoką trwałość.

Nadaje się idealnie do ekonomicznego oczyszczania płaskowników, profili, rur, armatury, kształtowników z tworzywa sztucznego itp.

Rowek klinowy 13,5×7,6.

wskazówka:

Szczotkowanie jest wykonywane tylko przez końce drutów. Zbyt silny docisk nie poprawia wyniku, jednak zwiększa wymaganą moc napędu i zmniejsza trwałość szczotki.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	3600 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	250 mm

szerokość szczotki	58 mm
Długość drutu H ₁	50 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
wysokość pokrycia	0,35 mm
Maszyna napędowa	urządzenie stołowe do usuwania zadziorów
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa