Garant

Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 1,5 mm, ∅ D / liczba ostrzy Z: 100/8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218420 100/8
GTIN	4045197533722
Klasa artykułu	21P

Opis

Wykonanie:
System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie**z kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS**.
Zastosowanie:
Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.
Użycie, tekst reklamowy:
Do frezowania rowków i frezowania rozdzielającego. W celu uzyskania wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.
Nr zamówienia: 218440 do 218444 (patrz katalog główny)
Wyp. dodatkowe:
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Ważne:
Klucz montażowy nr 279940 1 należy zamawiać oddzielnie. Patrz strona katalogu 734.
wskazówka:
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ∅ D do 200 mm.

Wskazówka, tekst reklamowy:
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie (patrz katalog główny).
chłodzenie wewnętrzne: nie
Liczba ostrzy Z: 8
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\ maks.}$: 26 mm
∅ kołnierza d_1: 48 mm
∅ uchwytu podstawowego d_2: 48 mm
długość całkowita $L_{całk.}$ dla a_p 1,5 mm: 51,4 mm
długość całkowita $L_{całk.}$ dla a_p 2,2 mm: 52 mm

Opis techniczny

∅ kołnierza d_1	48 mm
∅ ostrzy D_C	100 mm
∅ otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita $L_{całk.}$ dla a_p 1,5 mm	51,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XC.. 1113
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\ maks.}$	26 mm
∅ uchwytu podstawowego d_2	48 mm
długość całkowita $L_{całk.}$ dla a_p 2,2 mm	52 mm
długość całkowita $L_{całk.}$ dla a_p 3,1 mm	52,8 mm
Liczba ostrzy Z	8
szerokość a_p	1,5 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Materiał ostrza 	HSS
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe