Garant

APKT 16..04 PDFR, HU7710, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215715: a_e = 0,3×D / $a_{p\ maks.}$ = 7 mm.
grubość płyty: 5,05 mm
promień naroża: 0,4 mm
posuw f_z na ząb: 0,18 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 7 mm

Opis techniczny

pasujące oprawki	AP..1604
posuw f_z na ząb	0,18 mm
typ	Alu
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7 mm

liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 16..04 PDFR
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza 	HM
grubość płyty	5,05 mm
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania