

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/08 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/08 mm kod ISO uchwytu: A32S MWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytką skrawającą: WN.. 0804..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	WN.. 0804..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
wielk. płytki	8 mm
Długość wysięgu L_1	130 mm
Zestawy śrub, łapki zaciskowej	259023 3
Przesunięcie osi L_3	259038 12
zatrzask. kołk.	22 mm
Miejsce połączenia / podziału	259049 3
płytką podporowa	32 mm
kod ISO uchwytu	259031 41
\varnothing chwytu	A32S MWLNR/L08
	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	259580
łapka zaciskowa	259560
Zestawy śrub 10 -elem.	259630
zatrask. kołk.	259610
Wkrętki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 41	259031 41
zatrask. kołk. Typ 3	259049 3
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 3	259023 3
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12