Karta danych

Dźwigniowy wciągnik BRAVO™ ze stalowym łańcuchem ogniwowym, nośność: 1,5t

Dane zamówienia

Numer katalogowy	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:
Urządzenia z **obudową z blachy stalowej**, bardzo lekkie, posiadają seryjnie **możliwość zwalniania łańcucha**, małą wysokość, możliwość obrotu, ułożyskowany, odkuwany hak..
Zastosowanie:
Uniwersalne urządzenie, o różnorodnym zast., również w najtrudniejszych warunkach.
wskazówka:
polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale
Automatyczne **zwalnianie łańcucha** umożliwia **szybkie zakładanie** nie obciążonego łańucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać **hamulec naciskowy,**
co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.
Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągnika.
Urządzenia z zabezp. przeciążeniowym (sprzęgło poślizgowe) po uzgodnieniu.

Opis techniczny

Wielkość skoku normalnego	1,5 m
ilość cięgieł łańcuchowych	1
nośność	1500 kg
Nośność w t	1,5 t
Minimalny rozstaw haków	365 mm
materiał obudowy	stal
luzowanie łańcucha	tak
masa	11,5 kg
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	400 daN
długość ogniwa łańcucha	21 mm
∅ ogniwa łańcucha	7 mm
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy