Garant

Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 5×D, ∅ DC m7: 24mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234015 24
GTIN	4045197697196
Klasa artykułu	21S

Opis

Wykonanie:
Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm
Opis:
Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.
Pasuje do:
Płytki skrawające SOGX 080407.
Zalecenie:
przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.
wskazówka:
Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
∅ chwytu D_s	32 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L_1	120 mm
śruby mocujące	239700 8IP (1,3 Nm)
Długość chwytu L_s	60 mm

Seria	Power Drill
∅ nomin. D	24
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	140 mm
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6535
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6640
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB630
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6810
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wierteł	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wierteł	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wierteł	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wierteł	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wierteł	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wierteł	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP	239700 8IP
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP