LOCTITE

Klej, Typ: 3450

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083260 3450
GTIN	5010266007694
Klasa artykułu	04L

Opis

Wykonanie:
5-Minutowy klej epoksydowy 2K (1:1) 25 ml
2-komponentowy klej epoksydowy utwardza się po zmieszaniu w temperaturze pokojowej.
Na powierzchniach metalowych osiąga wysoką trwałość. System kleju nadaje się dzięki możliwościom rozszczepienia do surowych i źle dopasowanych powierzchni z metalu, ceramiki, duroplastu lub drewna.
oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07 uwaga
oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS09 niebezpieczny dla środowiska
Kategoria towarów niebezpiecznych: 9
wytrzymałość na ścinanie: 25 N/mm^2

Opis techniczny

oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07 uwaga
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS09 niebezpieczny dla środowiska
wytrzymałość na ścinanie	25 N/mm^2
oznaczenie producenta	3450

Lepkość dynamiczna	35000 mPas
Numer UN	UN3082
Ilość	25 g
Czas obróbki	300 s
Twardość wg skali Shore'a A	68
Temperatura obróbki	-2 - 22 °C
temperatura przechowywania	8 - 21 °C
Baza chemiczna	Żywica epoksydowa
zakres temperatur zastosowania	-55 °C
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
Kategoria towarów niebezpiecznych	9
nadaje się do materiału	Metal
kolor	szare
Kształt	Pasty
Gęstość	1,7 g/cm^3
Pewność działania po	15 min
odporność na odkształcanie ręczne po	4 - 6 min
maks. odstęp	5 mm
Rodzaj produktu	Klej dwukomponentowy