

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972455 150
GTIN	4067263126386
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

**Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

**w dostawie::**

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

**Powłoka lakiernicza:**

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa	650 mm
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
wysokość użytkowa	125 mm
masa	17 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna

Głębokość użytkowa w G	24
głębokość użytkowa o wysokości frontu	600 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	150 mm
Szerokość użytkowa w G	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	26
właściwości elektrostatyczne	100 %
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	EGB/ESD
Rodzaj produktu	26×24G
	Szuflada