

Garant

**Preparat do obróbki, płynny, 5 l Aluminium, Cynk, Szlifowanie i polerowanie,
Typ: ALUMINIUM1**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	501660 ALUMINIUM1
GTIN	4067263139706
Klasa artykułu	58F

Opis

Wykonanie:

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. **Zwiększają wydajność szlifowania** oraz **oczyszczają obrabiane elementy i ściernice**.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościerniej ułatwia prawidłowe dozowanie.

wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

Opis techniczny

dozowanie	3 - 5 %
Seria	GMT
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS05: Działanie żrące

Karta danych

przeznaczone do	Aluminium, cynk – szlifowanie i polerowanie
wartość pH	9,5 %
Zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Szlifowanie i polerowanie
Rodzaj produktu	Preparat do obróbki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
INOX	nadają się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		