



Pistolety do kleju GlueMatic, nr wyrobu producenta: 86954SET



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083386 86954SET
GTIN	4007841086954
Klasa artykułu	07E

Opis

Wykonanie:

Pistolet do klejenia na gorąco GlueMatic nadaje się do dużych i małych napraw oraz do majsterkowania. Po prostu klejenie, naprawa i ochrona zasobów. Profesjonalne klejenie z dokładnością do stopnia. GlueMatic 7011 umożliwia optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości klejenia na gorąco. W codziennej, ciągłej eksploatacji, obróbka szerokiej gamy materiałów wymaga dużej wydajności wynoszącej 35 g/min, krótkiego czasu nagrzewania wynoszącego < 2 min oraz temperatury od 40 do 230°C.

Cecha szcz.:

Moc: 400 W

Temperatura: 40–230°C

Czas podgrzewania: 2 min

Wydajność: 35 g/min

Wskazanie temperatury: Wyświetlacz LCD

Wymienna dysza: Tak

Dokładność pomiaru temperatury: ± 5°C

Element grzejny: Ogrzewanie PTC

Zakres napięcia (min.): 220V

Można stosować do: Folii, szkła, gumy, drewna, ceramiki, skóry, papieru, tektury/kartonu, pleksiglasu®, styropianu, tekstyliów

Temperatura topnienia: 40–230°C

Długość przewodu: 4 m

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 230 x 70 x 290 mm

Karta danych

Wariant: Zestaw walizek

Masa netto: 1,015 kg

Gwarancja producenta: co 1 rok

EAN 4007841086954

Wtyczka zasilania sieciowego: Typ F

w dostawie::

Zawiera 3 uniwersalne pałeczki kleju, dyszę długą i walizkę transportową.

Wyp. dodatkowe:

EAN 4007841 052928 dysza długa GluePro, cienka.

EAN 4007841 052935 dysza długa GluePro.

EAN 4007841 052737 dysza długa GluePro.

EAN 4007841 052430 pałeczki kleju Ø 11 mm Fast.

EAN 4007841 052409 pałeczki kleju Ø 11 mm Low Melt.

EAN 4007841 052416 pałeczki kleju Ø 11 mm Acrylate.

Nr 083388 wielk. 052423 pałeczki kleju Ø 11 mm Flex.

Nr 083388 wielk. 050092 pałeczki kleju Ø 11 mm Universal.

Opis techniczny

pobór mocy	400 W
wydajność maksymalna	35 g/min
Czas podgrzewania	2 min
Wersja wtyku	Typ F
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	PRO GlueMatic 7011
Ø maksymalna pałeczki kleju	11 mm
Rodzaj produktu	Pistolet do klejenia na gorąco