

3M Roloc™

Tarcze włókninowe HD-DR, Ø 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 50



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 554058 50 |
| GTIN | 068060671813 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis

Wykonanie:

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Włókninowe tarcze ściernie z **agresywnym ścierniwem Cubitron (CER)**, połączonym z wytrzymałą tkaniną.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany. Umożliwia **obróbkę ubytkową** oraz **wykańczanie bez pozostawiania zadziorów**, przy użyciu jednego narzędzia. Duża wytrzymałość krawędzi i długa trwałość.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------------|
| porównanie ziarnistości | 50 |
| Ø tarczy | 76,2 mm |
| Wersja | x-Extra Coarse |
| ziarnistość | b. zgrubne |

Karta danych

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Materiały ściernie | Ziarno ściernie Cubitron™ |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 50,8 mm |
| oznaczenie producenta | HD-DR |
| maksymalna prędkość obrotowa | 25000 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Płótno ściernie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|---|----------------------|----------------|---------|
| Al / Mg | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 55 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 60 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 67 HRC | nadaje się | | |
| INOX | nadaje się | | |
| Ti | nadaje się | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | | |
| CuZn | nadaje się | | |
| tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | nadaje się | | |
| drewniane | nadaje się | | |
| kamień | nadaje się warunkowo | | |
| lakiery | nadaje się | | |
| uniw. | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |

suchy

nadaje się

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 554058 50
