

Garant**Frez do fazowania Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO..****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215403 15
GTIN	4069515038171
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazda trzymają płytki skrawające z wielu stron, zapewniając ich stabilizację podczas skrawania.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane za pomocą płytek skrawających nr 215431–215487. Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750 wielk. 1,5** z grotem nr **674252 wielk. 8IP**.

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,4 mm
Liczba płytek skrawających	9
kąt γ	15 stopni

Karta danych

uzyskiwana wysokość sfazowania h	7,2 mm
długość całkowita L _{ges}	55 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AO.T1104
uzyskiwana długość sfazowania l	27,6 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	26,6 mm
min. Ø D	17 mm
największa Ø D ₁	70 mm
śruby mocujące	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
kształt chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy do fazowania

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 215403 15