

LOCTITE**Środki do uszczelniania powierzchni, 50 ml, ID producenta: 5970**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083331 5970
GTIN	4058093009062
Klasa artykułu	04L

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. **Pełny kontakt z powierzchnią** gwarantuje **100% szczelność**. Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Zastosowanie:

Silikon. Zastępuje uszczelki korkowe i papierowe, odporny na drgania.

wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego należy wyczyścić powierzchnie przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.

Opis techniczny

Pewność działania po	12 h
oznaczenie producenta	LOCTITE 5970
Baza chemiczna	Silikon alkoksylowy

Karta danych

trwałość od daty produkcji	12 miesięcy
nadaje się do materiału	Metal
nadaje się do materiału	listwy bukowe tworzywo sztuczne
temperatura przechowywania	8 - 21 °C
zakres temperatur zastosowania	-55 - 200 °C
Temperatura zapłonu	100 °C
Właściwości	odporność na wibracje
Właściwości	odporne na działanie olejów
Kształt	pastowate
moment zrywający	7 Nm
Ilość	50 ml
nadaje się do zastosowania	połączenie kołnierzowe
kolor	czarny
maks. odstęp	0,25 mm
klasa wytrzymałości	niska wytrzymałość
Gęstość	1,4 g/cm ³
Atrybut nazwy produktu	50 ml
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające